



MAX1100H140S

1177 x 450 x H158 mm
46.34 x 17.72 x 6.22 inch

1100 x 370 x H140 mm
43.30 x 14.57 x 5.51 inch

45 + 95 mm
1.77 + 3.74 inch

S : 8.72 kg / 19.22 lb
HDS : 10.20 kg / 22.48 lb

-30 / 90 °C / -22 / 194° F

Capacità / Capacity
56.98 lt

Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
56980000 mm³ / 2.01 Feet³



Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

LIFETIME

LIMITED
WARRANTY