



MAX430S

464 x 366 x H176 mm
18.27 x 14.41 x H6.93 inch

426 x 290 x H159 mm
16.77 x 11.42 x H6.26 inch

45 + 114 mm
1.77 + 4.49 inch

S : 3.04 kg / 6.70 lb
HDS : 3.52 kg / 7.76 lb

-30 / 90 °C / 22 / 194° F

Capacità / Capacity
19.64 lt

Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
19642860 mm³ / 0.6936 Feet³



Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

LIFETIME

LIMITED
WARRANTY