



MAX505H280S

555 x 428 x H306 mm
21.85 x 16.85 x 12.04 inch

500 x 350 x H280 mm
19.69 x 13.78 x 11 inch

58 + 222 mm
2.28 + 8.74 inch

S : 6.3 kg / 13.29 lb
HDS : 7.16 kg / 15.78 lb

-30 / 90 °C / -22 / 194° F

Capacità / Capacity
49 lt

Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
49000000 mm³ / 1.73 Feet³



Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

LIFETIME

LIMITED
WARRANTY