



### MAX540H245STR

604 x 473 x H283 mm  
23.78 x 18.62 x 11.14 inch

538 x 405 x H245 mm  
21.18 x 15.94 x 9.64 inch

50 + 195 mm  
1.97 + 7.68 inch

S : 7.7 kg / 16.97 lb  
HDS : 9.54 kg / 21.03 lb

-30 / 90 °C / -22 / 194° F

Capacità / Capacity  
53.38 lt

Volume<sup>3</sup> Interno / Internal Cubic Volume  
53383050 mm<sup>3</sup> / 1.88 Feet<sup>3</sup>



Stampaggio: ad Iniezione  
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)  
METALLO/METAL + PLASTICA/PLASTIC (Trolley)  
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)  
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810G

**ATA300**

**LIFETIME**

LIMITED  
WARRANTY

