



MAX620H340S

687 x 528 x H366 mm
27.05 x 20.79 x 14.41 inch

620 x 460 x H340 mm
24.41 x 18.11 x 13.38 inch

60 + 280 mm
2.36 + 11.02 inch

S : 9.6 kg / 21.16 lb
HDS : 12.06 kg / 26.58 lb

-30 / 90 °C / -22 / 194 ° F

Capacità / Capacity
96 lt

Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
96968000 mm³ / 3.42 Feet³



Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



Maniglia laterale su
entrambi i lati / Side handles



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

IP67

RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

LIFETIME

LIMITED
WARRANTY