



### MAX750H400S


 816 x 540 x H426 mm  
32.12 x 21.26 x 15.75 inch


 750 x 480 x H400 mm  
29.52 x 18.90 x 11 inch

 60 + 340 mm  
2.36 + 13.38 inch

 S : 13.7 kg / 30.2 lb  
HDS : 19.48 kg / 42.94 lb

 -30 / 90 °C / -22 / 194° F

 Capacità / Capacity  
144 lt

 Volume<sup>3</sup> Interno / Internal Cubic Volume  
144000000 mm<sup>3</sup> / 5.08 Feet<sup>3</sup>



 Stampaggio: ad Iniezione  
Moulding: Injection Molded

 Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)  
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)  
POLIURETANO/POLYURETHANE (Spugna / foam)



Maniglia laterale su  
entrambi i lati + maniglie per trasporto /  
Side handles + large fold down handle



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free

**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810G

**ATA300**

**LIFETIME**

LIMITED  
WARRANTY